



Поз	Наименование	Описание	Кол	Ед.изм.	Примечание
1	Корпус	Стеклопластик	1	шт	-
2	Колодец	Стеклопластик	3	шт	-
3	Крышка колодца	Стеклопластик	3	шт	С патефонными замками
4	Вентиляция угловая	ПВХ, Dn110	3	к-т	-
5	Лестница	Нержавеющая сталь	5	шт	-
6	Подводящий патрубок	ПВХ, Dn500	1	шт	Раструб
7	Отводящий патрубок	ПВХ, Dn500	1	шт	-
8	Коалесцентный модуль	350 x 500 x 1200	36	шт	-
9	Сорбент	Для очистных сооружений	31,8	м ³	-
10	Фильтр ЭФВП	D160 x 1000	28	шт	-

Hз – глубина заложения ёмкости, в соответствии с проектом
Hз н.п. – глубина заложения подводящего патрубка
Hз о.п. – глубина заложения отводящего патрубка (ниже Hз н.п. не менее чем на половину диаметра подводящего патрубка)

Дополнительная комплектация
(не входит в стоимость стандартной комплектации):
- Датчик уровня песка кабель 10м
- Датчик уровня масла/жира кабель 10м
- Датчик уровня Жидкости кабель 10м
- Кабельный ввод ПВХ Dn50

Примечание:
1* – внутренний размер
2** – справочный размер
3*** – рекомендуемый размер
4. Масса КСО в сборе с учетом загрузки сорбента, без учета колодцев равна 12895 кг ± 5%

				221007-02-КС0180 СБ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.						1:25
Проб.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						
				БиоПроект-КС0180		
				Лист 1		
				Листов 1		
						