



Поз	Наименование	Описание	Кол	Ед.изм.	Примечание
1	Корпус	Стеклопластик	1	шт	-
2	Колодец	Стеклопластик	3	шт	-
3	Крышка колодца	Стеклопластик	3	шт	С патефонными замками
4	Вентиляция угловая	ПВХ, Dn110	3	к-т	-
5	Лестница	Нержавеющая сталь	5	шт	-
6	Подводящий патрубок	ПВХ, Dn500	1	шт	Раструб
7	Отводящий патрубок	ПВХ, Dn500	1	шт	-
8	Коалесцентный модуль	350 x 500 x 1200	4,2	шт	-
9	Сорбент	Для очистных сооружений	35,3	м ³	-
10	Фильтр ЭФВП	D160 x 1000	31	шт	-

Hз - глубина заложения ёмкости, в соответствии с проектом
Hз н.п. - глубина заложения подводящего патрубка
Hз о.п. - глубина заложения отводящего патрубка (ниже Hз н.п. не менее чем на половину диаметра подводящего патрубка)

Дополнительная комплектация
(не входит в стоимость стандартной комплектации):
- Датчик уровня песка кабель 10м
- Датчик уровня масла/жира кабель 10м
- Датчик уровня Жидкости кабель 10м
- Кабельный ввод ПВХ Dn50

Примечание:
1* - внутренний размер
2** - справочный размер
3*** - рекомендуемый размер
4. Масса КСО в сборе с учетом загрузки сорбента, без учета колодцев равна 14095 кг ± 5%

221007-02-КС0200 СБ				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					БиоПроект-КС0200	1:25
Проб.						
Т.контр.					Лист	Листов 1
Н.контр.						
Утв.						

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Изм. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Изм. № дораб.
Подп. и дата